



SAUTER flexotron[®] 400.

Förprogrammerad, konfigurerbar regulator för mindre applikationer. Regulatorerna kan hantera allt från temp. fukt. tryck eller CO2 reglering.



Den perfekta lösningen för mindre installationer.

Kompakta, ekonomiska och mångsidiga regulatorer..
SAUTER flexotron®400 Regulatorn för enkla applikationer

Lätt att installera.

Sauter flexotron®400 är tänkt för DIN- eller apparatskåpsmontage. Kopplingsplintarna är löstagbara vilket gör att all anslutning kan göras före installationen av regulatorn.

• Tryck och vrid

Regulatorn är utvecklad enligt «Ready-Steady-Go-koncept», som underlättar alla steg från installation till handhavande.


• Färdig att använda

Med tydliga symboler och layout, så visar displayen information (även i mörker, med sin upplysta display).



Liten men allsidig.

Användningsområden för SAUTER flexotron[®]400
Förprogrammerad med flera applikationer.



Fuktreglering




Tappvattenreglering



Kaskadkopplad rums- och
frånluftsreglering



Temperaturreglering



Tryckreglering



Radiatorreglering
med utekompensering



CO₂ reglering



Värmereglering

Alla fördelar i korthet:

+	Löstagbara kopplingsplintar flera installationsvarianter	▶	Lätt att montera och anpassa
+	Ratt för tryck och vrid	▶	Underlättar igångkörning och utbildning
+	Flertal förinställda applikationer	▶	Enkel driftsättning
+	Tydlig display med symboler och siffror	▶	Oberoende av språk enkel manövrering

Din fördel:

Teknisk data

	Analoga ingångar	Universiåla ingångar	Digitåla ingångar	Analoga utgångar	Digitåla utgångar	Börvärdes ingång
RDT405	1	1	1	2	0	1
RDT410	2	1	2	2	3	1
RDT410–230 V	2	1	2	2	3	1

Spänningsmatning	24 V~ och 230 V~ (endast för RDT410 230 V~ version)
Kapslingsklass	IP20 (när den är installerad)
Display	LCD, bakgrundsbelyst
Tidkanaler	RDT410 med vecko och dagliga omkopplingar
Mått (W×H×D)	122×121×64 mm